

ノンスリップ・プロ コーティングマニュアル

鏡面仕上げに磨いてある石材床、セラミックタイル床が水掛かりした際に歩行時の滑りを防止する薄い被膜形成タイプのコーティング剤です。

自然色仕上げタイプなため、塗布後の外観変化がなく床材の質感（光沢・美観）を維持したままで滑り防止効果を発揮する事が出来ます。

塗布後、１時間乾燥で防滑効果が発現し歩行出来ます。

ミクロ単位の薄い被膜を形成するので、剥離・キズ付の問題は発生しません。

優れた離型作用で水アカ等の固着を防止するため、付着した汚れも簡単に除去出来ます。

衛生陶器への塗布も出来、尿石等の汚れ固着防止効果で日常清掃が大幅に短縮出来ます。

1. ノンスリップ・プロの用途

- ・ 磨きの石材床・セラミックタイル床・その他ガラス製床など
- ・ 水掛りする床面、衛生陶器（手洗い器・便器など）

2. 成分

- ・ 特殊ガラス系シリコン化合物・エチルアルコールなど

3. 使用方法

- ① 施工面の汚れ・油分を除去し、洗剤成分を除去するため充分に水洗して下さい。
（汚れがあると本剤の密着不良により、防滑効果・耐久性が低下します）
 - ② 水分があるとコート剤の密着不良となりますので、十分に乾燥させて下さい。
（水分が浸透する基材は、表面が乾燥した状態であれば塗布可能です）
 - ③ 綺麗な乾いた布やウエス等で塗りムラがないよう均一に塗布して下さい。
塗布量は1㎡当り10cc程度で、薄膜で塗って下さい。
 - ④ 1時間以上は水が掛からないようにし、歩行などはしないで下さい。
 - ⑤ 乾燥後、塗布面がスジ状や曇っている場合は本剤が過剰に塗布されている状態です。その場合は綺麗な布やウエス等で空拭きし拭き取ってください。
拭き取りにくい場合は、本品で少し湿らせた布で拭くと簡単に取れます
- ※ 本コート剤は、重ね塗りすることで、効果・耐久性が向上します。

4. 使用上の注意

- ① 必ず作業前に保護メガネ、ゴム手袋を着用して下さい。
- ② 保護養生しなくてはならないものは、必ず保護養生して下さい。
- ③ 本剤の塗布時には臭気が出ますので、十分に換気をして下さい。
- ④ 皮膚に付着した場合は、水または温水で洗い流した後、石けんで充分に洗って下さい。
目に入った場合は、ただちに大量の流水で洗い、素早く医師の診断を受けて下さい。
また誤って飲み込んだ場合はただちに大量の流水で口をすすぎ、素早く医師の診断を受けて下さい。
- ⑤ 火気厳禁です。
- ⑥ 直射日光を避け、冷暗所で保管して下さい。
- ⑦ 本来の用途以外に使用しないで下さい。